

## WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3 Selbstschliessend, Zweimengenspülung 3l/6l, AB

Artikelnummer: ADL-763BOX-763040



- Selbstschluss-Druckspüler für WC TEMPOFLUX 3 für Unterputzmontage:
- Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.
- Wasserdichter Unterputzkasten:
  - Flansch mit integrierter Dichtung.
  - Wasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
  - Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
  - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
  - Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
  - Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
  - Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.
  - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
  - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
- Besonders leichte Betätigung.
- Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
- Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.
- Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
- Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
- Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek.
- Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.

