

Duschelement SECURITHERM elektronisch mit Thermostat

Artikelnummer: ADL-792413CF



- Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
- Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.
- Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.
- Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
- Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.
- Geeignet für thermische Desinfektionen.
- Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
- Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
- Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.
- Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).
- Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar.
- Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
- Verdeckte Befestigungen.
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
- Mit Vorabsperrungen G 1/2B.
- Elektronisches Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

