

Duschelement mit sequentieller Mischbatterie SECURITHERM

Artikelnummer: ADL-H9636

- Duschelement SECURITHERM aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
- Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
- Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
- Mischbatterie ohne ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
- Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.
- Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
- Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
- Temperatur einstellbar von Kaltwasser bis 39 °C.
- Entriegelbarer Temperaturanschlag bei 39 °C, einstellbar.
- Geeignet für thermische Desinfektionen.
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.
- Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange und Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop.
- Hygienehebel L. 100 mm.
- Anschluss von oben mit Vorabsperungen G 1/2B.
- Verdeckte Befestigungen. Schutzfilter.
- Duschelement besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
- Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

