

## Arbeits- und Mehrzweckbecken bodenstehend mit Untergestell, mit Schlammfang

Artikelnummer: ADR-3504180053



aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Materialstärke 1,5 mm,  
gekantete und geschweißte Konstruktion, bestehend aus:

- 1 Becken mit umlaufendem Rand 45mm und Abkantung 40mm nach unten. Der Beckenboden hat ein eingearbeitetes Gefälle zum Ablauf mittig.
- 1 Schlammfangbehälter aus Edelstahl, untergeschraubt und abgedichtet zum Becken mit herausnehmbarem Siebeimer als Schlammfang und integriertem Geruchverschluss. Abgang waagrecht DN 50 nach rechts (andere Ablaufrichtung auf Wunsch möglich und bei Bestellung bitte angeben!) unten am Schlammfangbehälter mit einem Kugelhahn für Reinigungszwecke.
- 1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl, bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5 mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm sowie einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung aus Vierkantrohr 35/35/1,5 mm mit Wandabzugssicherung. Gesamthöhe mit Becken: 800 mm

Abm.: 910 x 250 x 510 mm Becken innen (BxHxT)

Abm.: 1000 x 250 x 600 mm Becken außen (BxHxT)

Länge 1000 mm

### Optionen:

Andere Maße, siehe Varianten oder auf Wunsch

Mit Hahnbank

Mit Standrohrventil

Ablauf auch rechts oder links angeordnet

Mit Wandkonsolen zur wandhängenden Montage

Mit Winkelstützfüßen zur vorderen Abstützung auf dem Boden

Mit Spritzwand

Mit Einsatzbecken

Mit Abtropfblech

