



## Urinalsteuerung TEMPOMATIC Multi-Urinal

Elektronisch, mit Infrarotschranke, für Netzbetrieb

Artikelnummer: ADL-487620.2

- Elektronischer Urinalspüler UP mit Infrarot-Schranke.
- Für 1 bis 8 Standard-/Standurinale oder 2 Absaugurinale.
- Für Unterputzmontage.
- Elektronik-Modul mit Trafo 230/12 V.
- Hydraulikeinheit mit Magnetventil, Vorabsperung G 3/4B und Schutzfilter.
- Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschluss.
- Präsenzerfassung durch Infrarot-Schranke.
- Unterputz-Infrarotsensor Ø 50 und Reflektor Ø 85.
- Automatische Vorspülung bei Eintreffen des ersten Nutzers möglich.
- Automatische Spülung alle 30 oder 60 Sekunden.
- Spülzeit voreingestellt auf 3 Sekunden, einstellbar von 2 bis 14 Sekunden.
- Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
- Empfohlene Maximalreichweite: 6 Meter.
- Antiblockiersicherheit: Sicherheitsabschaltung nach 20 ununterbrochenen Zyklen.

