

Händetrockner Saniflow

robuste Ausführung, Gehäuse Edelstahl matt

Artikelnummer: AME-E05ACS



Gehäuse ohne Schweißnähte, das mit zwei vandalensicheren Sicherheitsschrauben und einem Saniflow®-Spezialschlüssel an der Grundplatte befestigt wird.
 3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.
 Gebläsegehäuse aus feuerhemmendem Kunststoff.
 Universeller Bürstenmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer.
 Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem Doppeleingang.
 Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet.
 Um 360° drehbare Luftaustrittsdüse aus verchromtem Zamak.
 Elektronischer Infrarotsensor.
 Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).
 Vier Silentblöcke zur Vibrations- und Geräuschkämpfung.

Spannung 220-240 V
 Frequenz 50/60
 Elektrische Isolierung Klasse I
 Gesamtleistung 2.250
 Verbrauch 10
 Motorleistung 250 W
 U/min 5.500
 Leistung des Heizelements 2.000 W
 Gewicht 4,65
 Gehäuse-Materialstärke 1,5 mm
 Trockenzeit 29
 Luftgeschwindigkeit 100
 Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA
 Schutzart IP23

