



**ADA/CBC-Installationsanleitung**  
**\*Bedienelement:** Austrittsöffnung des Papiertuchspenders  
**Maximale Installationshöhe des Bedienelements:**  
 ADA/ICC: Maximal 121,92 cm über dem fertigen Boden  
 CBC: Maximal 101,6 cm über dem fertigen Boden  
 \*Weitere Informationen bezüglich Bedienelementen finden Sie in der Bobrick-Planungshilfe für barrierefreie Waschräume, Seite 9.

#### MATERIAL:

**Gehäuse** — Robuster Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Schweißkonstruktion. Die Außenflächen sind matt geschliffen. Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss.  
**Tür** — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,9 mm dick, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück. Mit Stangenscharnier aus Edelstahl über die Gesamthöhe am Gehäuse befestigt.  
**Automatischer Papierrollenspender** — Haltbares, hochschlagfestes Kunstharzmaterial. Aufnahme von universellen, nichtperforierten Rollen mit einer Breite von 205 mm, einem Durchmesser von 205 mm und Standardkerndurchmesser. Länge 244 m. Gibt pro Ausgabevorgang ein Handtuch ab. Nimmt Stummelrolle mit bis zu 90 mm Durchmesser auf.

#### BEDIENUNG:

Der einstellbare elektronische Sensor (5, 8,9 und 10 cm) gibt automatisch ein Papiertuch ab, sobald die Hände unter die Papiertuch-Ausgabeöffnung gehalten werden. Die intuitive LED-Leuchte an der Tür lenkt den Benutzer zum Ausgabebereich. Abgabe von universellen, nichtperforierten, herstellerunabhängigen Papiertuchrollen mit einem Kerndurchmesser bis zu 205 mm, einer Breite bis zu 205 mm und einem Kerndurchmesser von 38 bis 51 mm. Die LED-Leuchte an der Tür blinkt grün, wenn der Spender bereit ist und blinkt rot, wenn der Spender nicht zur Ausgabe bereit ist oder gewartet werden muss. Die Papiertuchlänge lässt sich auf Kurz (255 mm), Mittel (305 mm) oder Lang (355 mm) einstellen. Der Spender fasst eine Stummelrolle mit einem Durchmesser von 90 mm.

#### SPANNUNGSVERSORGUNG:

Der Spender wird mit 4 Alkalibatterien Typ D (nicht mitgeliefert) oder mit einem externen 6-V-Schaltnetzteil betrieben. Das Netzteil gehört zum optionalen Zubehör: Bobrick Bestell-Nr. 3974-57. (Für Stecker, die mit dem US-System nicht kompatibel sind, verwenden Sie Bestell-Nr. 3974-58).

#### INSTALLATION:

Die Einheit mit vier Blechschrauben 4,2 x 32 mm (nicht mitgeliefert) an den mit einem S gekennzeichneten Positionen montieren. Im Ermessen des Installateurs sind optionale Montageschraubenpositionen verfügbar. Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit Blechschrauben befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit den Blechschrauben oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden. Für die Installation über einem Tisch muss der Sensor der Einheit 19 cm über dem Tisch oder einem Überstand montiert werden. Im Bundesstaat Kalifornien ist die Installation über einem Tisch nicht gestattet.  
 Die Batterieabdeckung an der Vorderseite des Spenders öffnen und 4 Alkalibatterien Typ D einsetzen. Papiertücher gemäß den Anweisungen auf dem Spender einsetzen.  
 Die Stromversorgung für das 6-V-Netzteil muss den gültigen Bauvorschriften entsprechen.

#### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der automatische Universal-Papierrollenspender zur Aufputzmontage ist aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301) in rundum geschweißter Konstruktion gefertigt. Die Außenflächen sind matt geschliffen. Die Tür ist mit einem Stangenscharnier aus Edelstahl über die Gesamthöhe am Gehäuse befestigt und mit einem verdeckten Bobrick-Systemschloss ausgestattet. Berührungsloser Spender zur Abgabe von universellen, nicht perforierten, herstellerunabhängigen Papiertuchrollen mit einem Kerndurchmesser von 38 bis 51 mm, einem Durchmesser von bis zu 205 mm, einer Breite von 205 mm, inklusive einer intuitiven LED-Leuchte, die den Benutzer zum Ausgabebereich lenkt. Länge 244 m. Der Spender gibt automatisch ein Papiertuch ab, sobald die Hände unter die Papiertuch-Ausgabeöffnung gehalten werden. Der Spender kann mit 4 Alkalibatterien Typ D oder mit einem optionalen 6-Volt-Netzteil betrieben werden. Die LED-Leuchte an der Tür blinkt grün, wenn der Spender bereit ist und blinkt rot, wenn der Spender nicht zur Ausgabe bereit ist oder gewartet werden muss. Der Spender fasst eine Stummelrolle mit einem Durchmesser von 90 mm.

**Automatischer Universal-Papierrollenspender zur Aufputzmontage Modell B-2974 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.**